


JULKISIVUSAUMAUKSIEN LAADUNVARMISTUSLOMAKE	Kohde	Saumaussassa
	Saumaaja	Primeri ja kuivumisaika

PVM.	OLOSUHTEET				TARTUNTAPINTOJEN TARKASTUS						TYÖN SEURANTA					
	Lämpötila		Säätila		Puhtaus	Kosteus	Lujuus	Eheys	Puhdistus-tapa	Pintoja kuiva-tettu	Mitatut saumapaksuudet 3kpl/vrk			Leveydet	Prim. kuiv. aika	
	min	max	Pouta	Sade	kankaanpala tai vastaava	Kosteusmittari tai silmämäärin	Puukko, naula tms.				paks. / lev.	paks. / lev.	paks. / lev.	Poikkeavista mitoista tehtävä erillinen huomautus	Alittunut	Ylittynyt
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OK / EI	OK / EI	OK / EI	OK / EI		<input type="checkbox"/>	/	/	/	OK / + 10 / - 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OK / EI	OK / EI	OK / EI	OK / EI		<input type="checkbox"/>	/	/	/	OK / + 10 / - 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OK / EI	OK / EI	OK / EI	OK / EI		<input type="checkbox"/>	/	/	/	OK / + 10 / - 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OK / EI	OK / EI	OK / EI	OK / EI		<input type="checkbox"/>	/	/	/	OK / + 10 / - 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OK / EI	OK / EI	OK / EI	OK / EI		<input type="checkbox"/>	/	/	/	OK / + 10 / - 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OK / EI	OK / EI	OK / EI	OK / EI		<input type="checkbox"/>	/	/	/	OK / + 10 / - 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ERITYIS-OHJEET	Minimi -10°C Maksimi +35°C Alle +5°C talvi-saumauss		Sateella ja 1 vrk sateen jälkeen saumaaminen kielletty.		Irt. lika, Irt. kivet, Pöly Hiekka, Kalkkihärme	Vesikalvo Tumma pinta, Jää, Lumi	Heikko laastikerros Sementti-liima	Lohkeamat Halkeamat Rakkulat	Puhdistustavat 1 = harja 2 = imuri 3 = paineilma 4 = muu	Saumapaksuudet mitataan tuoreesta saumaussmassasta ohuella puutikulla.			Leveydet tarkastettava erityisesti leveyden elementtien (> 6 m) kohdalla.			

Tarkemmat selvitykset poikkeamista tartuntapinnoilla					Tarkemmat selvitykset riittämättömistä saumaleveyksistä				
Pvm.	Selitys poikkeamasta			Paikka	Pvm.	Leveys		mm	Paikka
Pvm.	Selitys poikkeamasta			Paikka	Pvm.	Leveys		mm	Paikka
Pvm.	Selitys poikkeamasta			Paikka	Pvm.	Leveys		mm	Paikka
Pvm.	Selitys poikkeamasta			Paikka	Pvm.	Leveys		mm	Paikka
Pvm.	Selitys poikkeamasta			Paikka	Pvm.	Leveys		mm	Paikka

Lisätietoja							
Päiväys		Saumausrakoitsijan edustaja		Saumarakenteen suositeltavat mitat			
_____		Tilaaajan edustaja		d	t	elementin leveys / korkeus	sauman minimileveys
				8 mm	4...7 mm	< 5500 mm	15 mm
				13 mm	5...8 mm	5500 ... 7000 mm	20 mm
				21 mm	6...9 mm	7000 ... 9000 mm	25 mm
				30 mm	9...12 mm	> 9000 mm	30 mm